



产品使用说明书

Efursion PLZ

艾弗生 PLZ

特 性

Efursion PLZ 是一支涤纶耐久阻燃剂，广泛应用于地毯、窗帘布、墙纸布、沙发布、玩具布、汽车装饰布、服装布等。



化学组成： 齐聚磷酸酯聚合物
外观： 无色透明色液体
溶解性： 可与水任意比例稀释

应用特性：

- 1.阻燃效果佳
- 2.阻燃效果持久
- 3.无毒，对人体安全
- 4.产品符合生态纺织品的要求

使用方法：

用量： 100-150g/L

轧余率： 70 - 80%

工艺： 先加水，然后边搅拌边加入 Efunction PLZ，用液碱或氨水调节 pH 值为 4-5，100-120℃烘干，190-205℃焙烘 40-90S。

备注： 上述配方及工艺可根据织物及现场条件作适当的变动。

加入其它助剂时应进行必要的小样试验。

包装： 50 公斤或 125kg 塑胶桶

贮存：

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安全：

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。