



产品使用说明书

Evodyin fixing NLW

艾弗德 NLW

特 性

Evodyin fixing NLW 用于酸性染料和金属络合染料染色后的固色处理。具有杰出的提高羊毛、尼龙等纤维染色牢度的特性。



化学组成:	磺酸盐缩聚物的复配物
离子性:	阴离子
外观:	红褐色液体
pH值:	4左右
溶解性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

- 1.极大提高处理后织物或纤维的各项牢度
- 2.提升性佳
- 3.处理后织物的色光、手感基本不受影响
- 4.环保、不含甲醛、APEO

使用方法:

- 1.浸渍法:一般用量为1~3% (o. w. f), 70~80°C处理20~30min。
- 2.浸轧法:一般用量为10~30g/l。
使用时,一般用HAC调整pH为4.5左右。

包装: 120 公斤塑胶桶

贮存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于0-35°C下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完,如果没有用完,请将其密封好。

安全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料,使用本产品时,应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施,并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素,这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果,建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。